Revêtement à rainure et languette.

Système de revêtement et de soffites en aluminium extrudé

LE SYSTÈME LUXOR



Vue éclatée de principe, profilé à rainure en V de 6 po. Illustration non à l’échelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau · Aluminium extrudé 6063-T5

Recyclabilité · Aluminium 100 % recyclable

Poids surfacique · Env. 1,5 lb/pi²

Garantie du fini · 15 ans (standard)
20 ans (Ultra) · Délai de 10 semaines

Garantie de l’aluminium · 50 ans

PROFILÉS DU CATALOGUE

Référence	Profil	Largeur	Longueur au catalogue
Z1158	Rainure en V	2½ po	À confirmer
Z1158P	Rainure en V perforée	2½ po	9 pi
Z1157	Rainure en V	4 po	12 ou 19 pi
Z1156	Rainure en V	6 po	19 pi
Z1156P	Rainure en V perforée	6 po	19 pi
Z1159	Bord droit	6 po	19 pi

APPLICATIONS ET FINIS

Revêtements extérieurs et soffites. Les profilés se posent à l’horizontale ou à la verticale. Choisissez un fini bois sublimé ou une couleur unie dans le catalogue.

FIXATION ET MOULURES

Le système utilise des clips ZCLIP avec les profilés compatibles. Les moulures complètent les départs, les coins et les transitions. Consultez la fiche Accessoires & préparation.

Confirmez les dimensions, les finis, les éléments fournis et les conditions de pose avec Luxor avant la commande.

info@LuxorArchitectural.com

514 585-6558